

**高精細かつ滑らかな映像でゲームを楽しみたいならコレ！
PC ユーザーや最新家庭用ゲーム機ユーザーにおすすめ！
解像度 4K、リフレッシュレート 144Hz を実現、
HDMI2.1 ポートを搭載した
Nitro ブランドの 28 型ゲーミングモニターを 6 月 24 日に発売**

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ボブ・セン)は、カジュアルゲーマーからコアゲーマーまで幅広いゲーマーに向けたゲーミングブランド Nitro (ニトロ)より、HDMI2.1 ポート搭載、Acer 初の解像度 4K、リフレッシュレート 144Hz を実現した 28 型 IPS パネル搭載ゲーミングモニター、「XV282KKVbmiiipruzx」を 2021 年 6 月 24 日(木)に発売します。発売に先立ち、本日 2021 年 5 月 20 日(木)より、ビックカメラグループ、ヨドバシカメラ、Joshin、ZOA、パソコン工房、GoodWill、ツクモ、ベイスン電器、ノジマ(オンラインのみ)の各店舗および各 EC サイトにて予約販売を開始します※。本製品は、最新の家庭用ゲーム機の解像度 4K およびリフレッシュレート 120Hz の映像入力に対応します。PC や最新の家庭用ゲーム機を使って、高精細かつ滑らかな映像でゲームを楽しみたい方におすすめです。



ゲーミングモニター「XV282KKVbmiiipruzx」は、高精細な解像度 4K UHD (3840 x 2160)に対応。色再現性に優れ、色精度を示すデルタ E 値が 1 未満と精度が高く、DCI-P3 90%の広色域をカバーします。さらに、この広色域と 1ms(GTG)の速い応答速度を実現する Agile-Splendor IPS パネルを採用。画像の滑らかさを左右するリフレッシュレートは最大 144Hz で、広い輝度幅で明るい部分と暗い部分のコントラストをはっきりと表示する、DisplayHDR 400 の規格にも対応しています。また、AMD FreeSync™ Premium テクノロジーに対応しているため、画像の表示遅延やカクツキを最小限に抑え、安定したゲーム環境をお楽しみいただけます。

また、Acer の独自機能であるモニター周辺の光量をセンサーで検知し、ディスプレイの輝度を自動調整する LightSense と、室内とディスプレイの色温度と明るさのギャップを自動調整する ColorSense を搭載。さらに、カスタマイズした設定時間に合わせてセンサーで検知した利用時間からユーザーに休憩を促すメッセージを表示する ProxiSense も搭載。ユーザーが離れるとセンサーが感知し、省電力モードのスタンバイ状態になります。

インターフェースは HDMI 2.1 ポート 2 つ、DisplayPort v1.4 ポート、USB 3.2 Type-C ポートを搭載。さらに、眼精疲労や頭痛の要因を抑えるフリッカーレス技術やブルーライトシールド機能も搭載。また、上下左右の角度調整や最大 130mm の高さ調整に加え、画面は 90° 回転が可能で、VESA 規格(100×100mm)にも対応します。

シリーズ	型番	JANコード	サイズ	価格	発売日
Nitro XV2	XV282KKVbmiipruzx	4515777565158	28 型ワイド	オープン価格	2021 年 6 月 24 日

プレスリリースページ

<https://acerjapan.com/news/2021/02A008>

※:販売店によって予約受付開始日、および取り扱い開始日が異なる場合があります。



Acer について

1976 年の創業以来、Acer はハードウェア+ソフトウェア+サービスカンパニーとして、人々の生活を豊かにする革新的な製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。パソコン、ディスプレイ、プロジェクター、サーバー(国内未発表)、タブレット、スマートフォン、ウェアラブル(国内未発表)に至る幅広いレンジの製品を提供するとともに、IoT (Internet of Things) に向けたクラウドソリューションの開発も推進しています。Acer は現在、全世界で約 7,000 人の従業員を数え、160 以上の国と地域で展開しています。

詳細は www.acer-group.com (英語版)をご覧ください。

日本エイサー株式会社について

社名 : 日本エイサー株式会社

所在地 : 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者 : 代表取締役社長 詹 國良 (ボブ・セン)

公式サイト : <https://acerjapan.com>

公式 facebook : <https://www.facebook.com/AcerJapan>

公式 Twitter : <https://www.twitter.com/AcerJapan>

Gaming 公式 Twitter : <https://twitter.com/PredatorJPN>

公式 Instagram : https://www.instagram.com/acer_japan/

公式 YouTube : <https://www.youtube.com/user/AcerJapanChannel>

© 2021 Acer Inc. All rights reserved. Acer と Acer ロゴは Acer Inc. の登録商標です。その他商標、登録商標、サービスマーク等の著作物の著作権は、帰属表明の有無に関わらず、それぞれの権利者に帰属します。発表内容は予告なしに変更または削除されることがありますのであらかじめご了承ください。

© 2021 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners. All offers subject to change without notice or obligation and may not be available through all sales channels.

型番	XV282KKVbmiipruzx	
JAN	4515777565158	
P/N	UM.PX2S.J.V01	
本体色	ブラック	
パネルサイズ	28型ワイド	
液晶パネル方式	IPS、非光沢	
表示領域	621×341 mm	
最大解像度	3840×2160 4K 16:9	
画素ピッチ	0.16 mm	
表示色	約10億7000万色(8bit+Hi-FRC)、DeltaE<1	
色再現性	DCI-P3 90%	
可視角度	水平178° / 垂直178°	
輝度	300cd/m ² (標準)、400cd/m ² (HDR 400モードピーク時)(白色LED)	
コントラスト比(最大)	100,000,000:1(ACM)	
コントラスト比(通常)	1,000:1	
応答速度	1ms(GTG)	
入力周波数	水平	30-255kHz(HDMI)、338kHz(DisplayPort/Type-C)
	垂直	48-144Hz(HDMI ^{*1} /DisplayPort ^{*2} /Type-C ^{*2})
入力信号	デジタル	
入力端子	DisplayPort v1.4×1 HDMI 2.1×2 USB3.2×1 (Type-C, Gen1, 5Gpbs, 給電対応(65W) ^{*2*3*4})	
音声入力端子	非搭載	
ヘッドホン端子	搭載	
スピーカー	2W+2Wステレオスピーカー	
その他接続端子	USB 3.2ポート×4 (Type-A, Gen1, 5Gpbs)(2up 4down) ^{*3}	
表示アスペクト	フルモード	対応
	固定拡大モード	対応
固有機能	1:1モード	対応
	VRB/MPRT	非対応
	Over Drive	非対応
	Over Clock	非対応
	FreeSync	FreeSync Premium
	G-Sync	非対応
	HDR	VESA DisplayHDR 400
	ブルーライト軽減	ブルーライトシールドプロ
	フリッカー軽減	フリッカーレス
	PIP/PBP	非対応
	PIP/PBP注意事項	-
その他機能	LightSense、ColorSense、ProxiSense	
プラグ&プレイ	VESA DDC2B(DDC/CI対応)	
電源入力	ACアダプター(180W、100-240V、50/60Hz)	
主電源スイッチ	無	
消費電力	最大	160W
	通常(※弊社実測値)	50W
	スタンバイ/オフモード	0.50W/0.30W
環境条件	使用温度	0~40°C
	使用湿度	20~80%(結露のないこと)
各種適合規格等	グリーン購入法	非対応
	RoHS指令	対応
	J-Mossグリーンマーク	対応
	国際エネルギースタープログラム	非対応
	PCリサイクル	対応
	PSE(電気用品安全法)	対応
	CCC	対応
その他	MPR II、ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE	
チルト角	上 35° / 下 5°	
スイベル(左右首振り)機能	360°	
高さ調整機能	最大130mm	
ピボット機能	時計回り90° / 反時計回り90°	
VESAマウント(壁掛け)	100×100mm対応	
ケンジントン・ロック(盗難防止用)	搭載	
本体寸法(W)×(H)×(D)mm	636×446-576×269	
本体重量	スタンドあり	7.17kg
	スタンドなし	4.77kg
包装寸法(mm)	709×574×160	
包装重量(付属品含む)	9.9kg	
付属品	DisplayPortケーブル(1.5m) HDMI 2.1ケーブル(1.5m) USB Type-Cケーブル(1.5m) USB Type-Bケーブル(1.5m) ACアダプター(180W) ACケーブル(1.5m) ユーザーガイド 台座、支柱 保証書 修理依頼書 色差成績書	
保証期間	3年(パネル・バックライトユニットは1年)	

*1 4K/144Hzで動作させるには、HDMI 2.1対応のPCおよびケーブルが必要です。また、OSDメニューから、HDMI 2.1を"On"に設定してください。

*2 4K/144Hzで動作させるには、DisplayPort v1.4対応のPCおよびケーブルが必要です。また、USB Type-C入力はDisplayPort Alternate Modeとして動作します。

*3 USB Type-Cポートはデータアップリンクポートとしても機能します。

*4 給電はACアダプターを接続したときのみ対応可能です