

【参考資料】**<Kontinum K100 の一般仕様>**

製品仕様	
製品名 (型番)	K100 (KA-100-128GB)
ディスプレイ	5" TFT IPS タッチスクリーン (720 x 1280)
CPU/内蔵メモリ	ARM Cortex-A9 1.4GHz,クアッドコア/ メモリー(RAM) : DDR3 1GB
ボタン	電源、再生/一時停止、FF, REW、ボリューム (ホイールダイヤル)
対応オーディオファイル形式	MQA, WAV, FLAC, AAC, ALAC, AIFF, WMA, MP3, OGG,APE(Normal, High, Fast) ネイティブ DSD (DFF,DSF)
イコライザー/エフェクト	10 バンド、標準/ユーザー 1/2/3/4/5
充電/データ転送	USB Type-C 入力端子 (充電・データ転送兼用、Win/Mac) 接続モード : MTP (メディアデバイス)または充電のみ
出力端子	3.5mm イヤホン出力 (光デジタル出力兼用)、LINE OUT モード対応 2.5mm 4 極バランス出力 USB デジタル出力(USB-OTG)
USB-DAC 機能	USB-Audio Class2.0
バッテリー	4,900mAh/3.6V リチウムイオン (21700 型, バッテリー内保護回路無し※) ※保護回路は本体側
再生時間/充電時間	再生時間: 約 8 時間 (DSP モード Auto, 44.1KHz/16bit, Vol.75,32Ω、LCD オフ) 充電時間: 約 4 時間 (USB 電源アダプター時)
ストレージ	内蔵 : 128GB 外部 : microSD カードスロット x1 (SDXC: exFAT/NTFS 対応)※1
クロックソース/ジッター	50ps(Typ)
システム OS	アンドロイド(カスタマイズ版)※Google Play ストア非対応(アプリは APK 形式のみ)
対応 OS	Windows 7,8,10(32/64bit), MAC OS x 10.9 以降
Wi-Fi	802.11b/g/n(2.4GHz)
Bluetooth	V4.0(A2DP, AVRCP)

PRESS RELEASE

寸法	82.5mm(幅) x 133.5mm(高さ) x 16.8(34.5mm)(奥行)
重量	295g
オーディオ性能	
D/A コンバーター(DAC)	AKM AK4497EQ x 2 (Dual DAC)
デコード	32bit/384kHz まで対応 (Bit to Bit Decoding)
周波数特性	±0.1dB(20Hz~20kHz) アンバランス ±0.06dB(20Hz~20kHz) バランス ±0.9dB(10Hz~70kHz) アンバランス ±0.7dB(10Hz~70kHz) バランス
S/N 比	118dB @ 1kHz, アンバランス / 120dB @ 1kHz, バランス
クロストーク	140dB @ 1kHz, アンバランス / 140dB @ 1kHz, バランス
THD+N	0.002% @ 1kHz
出力インピーダンス	バランス出力 2.5mm(1Ω) / イヤホン 3.5mm(2Ω)
出力レベル	アンバランス 4.0Vrms / バランス 8.0Vrms (無負荷時)
ボリューム調整	150 段階

※1 SDXC の理論上最大値は 2TB(すべての Micro SD カードでの動作を保証するものではありません。)

パッケージ内容 :

K100 本体

ウェストバッグ、本体用ポーチ、革製スタンド(マイクロ SD カードホルダー兼用)

USB Type-C ケーブル、液晶保護フィルム(出荷時貼付済)、予備液晶保護フィルム

クイックガイド、製品保証書 以上