

## Nextorage 製品仕様

シリーズ	NX-P2SE シリーズ	
モデル	NX-P2SE1TB	NX-P2SE2TB
容量 <sup>[4]</sup>	1,000 GB	2,000 GB
インターフェース	SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2)	
NAND フラッシュ	3D TLC	
ポートタイプ	USB Type-C ×1	
電源	USB バスパワー (外部電源なし)	
最大シーケンシャル速度 (読み出し) <sup>[2]</sup>	1,050 MB/s	
最大シーケンシャル速度 (書き込み) <sup>[2]</sup>	1,000 MB/s	
動作温度	0 °C ~ 40 °C (結露なきこと)	
保存湿度	-20 °C ~ 60 °C (結露なきこと)	
外形寸法 (W x H x L)	約 66 x 9 x 40 mm (最大突起物を除く)	
質量	本体：約 19 g キャリングポーチ：約 5 g	
同梱品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・USB Type-C - USB Type-C 接続ケーブル (30 cm)</li> <li>・USB Type-C - USB Type-A 接続ケーブル (30 cm)</li> <li>・キャリングポーチ</li> </ul> <small>※取扱説明書及び保証書は付属しておりません。必要に応じてダウンロードページからダウンロードしてください ※付属の USB ケーブルをご使用にならない場合、性能の保証は致しません</small>	
ソフトウェアダウンロード	メモリーカードファイルレスキュー	
保証期間	購入日から 3 年間	