

ディスプレイを低く設置できるデジタルサイネージスタンドと、 VESA 穴位置をしっかりと調整できる VESA スペーサー金具を発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、40～65 型のディスプレイに対応するデジタルサイネージスタンド「CR-PL66」と、ずれた VESA 穴の位置を調整する VESA スペーサー金具「CR-PLS5」を発売しました。

サイネージスタンドは新風営法に対応したロータイプで、店舗サイネージやインフォメーション用として最適です。スペーサー金具は左右にずれた VESA 穴を中央位置へ移動し、ディスプレイを中央に設置できます。



【掲載ページ】

品名：40～65 型対応デジタルサイネージスタンド（ロータイプ・収納ボックス付き）/VESA スペーサー金具

品番：CR-PL66/CR-PLS5

標準価格：85,800 円（税抜き 78,000 円）/18,480 円（税抜き 16,800 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CR-PL66>

空間スッキリ、ロータイプのサイネージスタンド

ディスプレイをスッキリ設置できる、ロータイプ設計。視界を妨げることなく、店舗や施設内の空間をスマートに演出します。高さ 1m 以下の低位置設置が可能で、新風営法に対応しています。

機器や備品を入れられる、収納ボックス付き

収納ボックス付きなので、小型 STB やタップ、掃除用具グッズなどをすっきり収納できます。別売の鍵も取り付けられ、大切な機器を安全に保管できます。

縦横の向き・取り付ける高さを設定可能

コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取り付けが可能です。

ブラケットの中心高さは 498～710mm の範囲内で 4 段階調整できます。

※ディスプレイを取り付けていない状態で、高さの設定が可能です。

40～65 型のディスプレイを設置可能

最大 65 型までのディスプレイに対応し、ディスプレイ耐荷重 50kg で安定感抜群。
VESA 規格の幅広い取り付け穴に対応しています。

もしもの時も転倒しにくい安全設計（転倒角度 前後左右 15° 以上）

前後左右 15° 以上の転倒角を確保し、安全性を考慮した設計になっています。
これは JIS 規格の 10 度よりもさらに厳しい基準をクリアしており、安心してご使用いただけます。

移動に便利なキャスター、安全性を高めるアジャスター付き

直径 50mm のキャスター付きです。後輪にはストッパー付きで、しっかりと固定することも可能です。
アジャスターが 2 個付属。取り付けることでより安定性の高い設置が可能です。

ケーブルストラップで配線を整理

配線整理に便利なケーブルストラップが 2 個付属しており、見た目がスッキリします。

角度の微調整が可能

角度調整機能が付いており、0～2° の範囲で画面の傾きを微調整できるため、最適な視聴環境を提供します。

VESA 位置補正金具 CR-PLS5（別売）

ディスプレイ縦設置時、VESA 穴が左右にずれた場合に中央位置へ移動させられる金具です。
ディスプレイは縦方向の VESA が 100～400mm まで対応可能です。横方向の VESA ピッチが 200、300、400 のディスプレイスタンドに取り付け可能です。

放熱ファン（別売）のご紹介

収納ボックスには別売の放熱ファンを取り付け可能で、内部の熱を逃がすことができます。
放熱ファン高速タイプの「CP-FANS-A」、放熱ファン高速タイプ・t=38mm の「CP-FANS38-A」、放熱ファン低速（静音）タイプの「CP-SFANS-A」をご用意しています。

■画像のダウンロードはこちらから

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=CR-PL66,CR-PLS5>

<CR-PL66>

【特長】

- 40～65 型程度のディスプレイに対応し、横向き・縦向きの両方に取り付け可能です。（耐荷重 50kg）
※ディスプレイの VESA 穴が中央部でない機種の場合、縦向きに設置すると中心が左右にずれてしまう場合があります。
- VESA 取り付け 100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400 に対応しています。
- ディスプレイの中心高さは 500～700mm で調整でき、最大 65 インチのディスプレイを横向きに設置する際、高さを 1m 以下に設定可能です。※新風営法に対応しています。

4/25/2025 9:27 AM

- 鍵の取り付けが可能な扉付き機器収納ボックスを搭載しています。内部寸法 W443×D418×H101mm で、周辺機器をすっきり収納できます。
 - ディスプレイ裏パネルには VESA75・100 対応の機器設置用穴があり、追加機器の取り付けが容易です。
 - 移動に便利な直径 50mm キャスターを装備し、2ヶ所にストッパーが付いているため、安全に固定できます。さらに、安定性を高めるアジャスターが2個付属しています。
 - 前後左右 15° 以上の転倒角を確保し、安全性を考慮した設計になっています。安心してご使用いただけます。
 - 配線整理に便利なケーブルストラップ2個と、ディスプレイ取り付け用ネジが付属しており、スムーズに設置できます。
 - VESA 位置補正金具と放熱ファンの取り付けが可能（いずれもオプション）で、機能拡張にも柔軟に対応できます。
- ※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっていません。
- ※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。

【仕様】

- 出荷形態：ノックダウン組立式
 - 個口数：1 個口/781×569×155mm・約 14kg
 - フレームカラー：ブラック
 - 総耐荷重：60kg
 - 材質：本体/スチール（エポキシポリエステル粉体塗装）、キャスター/ナイロン、アジャスター/ABS
 - キャスターの有無：あり ナイロン
 - アジャスターの有無：あり ABS
 - セキュリティワイヤ取り付け可否：可
- 長丸穴/7×15mm、南京錠/U 字形金具太さ 6mm 以下、U 字形金具外寸 50mm 以下、U 字形金具内寸 11mm 以上
- 付属品：ディスプレイ取り付けネジ（M4×14、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M8×15）各 4 本、ワッシャ（M4）×4 枚
- ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
- キャスター径：50mm
 - サイズ：約 W500×D490×H692～904mm
 - 重量：約 12kg
 - 転倒角：
【65 型 50kg 想定 最上段位置設置時】
前 19.2°、後ろ 15.3°、左右 18.6°
【65 型 50kg 想定 最下段位置設置時】
前 15.4°、後ろ 30.3°、左右 25°
 - ワッシャ厚み：0.8mm
 - ディスプレイブラケット厚み：1.6mm
 - 対応ディスプレイサイズ：最大 65 インチ、最小 40 インチ 重量/最大 50kg
 - 対応 VESA：100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400
 - 対応南京錠：SLE-1L-1N シリーズ、SLE-8LN シリーズ、SLE-4LN、SLE-5L、SLE-11LN、SLE-9L
- ※長丸穴/7×15mm、南京錠/U 字形金具太さ 6mm 以下、U 字形金具外寸 50mm 以下、U 字形金具内寸 11mm 以上

4/25/2025 9:27 AM

《ご注意》

※ディスプレイ取り付けボルト選定時には $0.8\text{mm} + 1.6\text{mm} = 2.4\text{mm}$ を差し引いた長さで選定してください。

<CR-PLS5>

【特長】

●ディスプレイ縦設置時、左右にずれた VESA 穴を中央位置へ移動させることができるフレームです。

●ディスプレイは縦方向の VESA が 100～400mm まで対応可能です。

●横方向の VESA ピッチが 200、300、400 のディスプレイスタンドに取り付け可能です。

●ディスプレイスタンド本体と本製品を取り付けるためのトラス頭小ネジ M6×12、4 本を同梱しています。

※本製品とディスプレイを取り付けするボルトは付属していません。ディスプレイの仕様にあったボルトを別途ご用意ください。

※ディスプレイ取り付けボルトサイズによってワッシャが必要になります。

《推奨サイズ》

M4/直径 16mm 以上

M5/直径 15mm 以上

M6/直径 14mm 以上

M8/ワッシャ不要

【仕様】

■個口数：1 個口/675×107×68mm・約 1.6kg

■フレームカラー：ブラック

■総耐荷重：130kg

■材質：スチール（エポキシポリエステル粉体塗装）

■付属品：トラス頭小ネジ M6×12×4 本（ディスプレイスタンド取り付け用）

ワッシャ M6×4 枚

■サイズ：約 W620×D20×H63mm

■重量：約 1.3kg

■対応機種：ディスプレイ/縦方向の VESA が 100～400mm

スタンド/横方向の VESA ピッチが 200、300、400

■対応ディスプレイ重量：最大 130kg

【関連ページ】

テレビスタンド・テレビ壁掛け金具（特長から探す）

https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/tvstand/index.html#stand

プレゼン関連特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/presentation/index.html

デジタルサイネージ おすすめ製品

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/digital_signage/index.html

工場への製品導入をご提案！工場・製造業向けサプライ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/koujou/index.html

4/25/2025 9:27 AM

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CR-PL66>

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CR-PLS5>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。