

Ninja ZX-4RR KRT EDITION / Ninja ZX-4R SE 主要諸元

車名	Ninja ZX-4RR KRT EDITION		Ninja ZX-4R SE
型式	8BL-ZX400P		
全長×全幅×全高	1,990mm×765mm×1,110mm		
軸間距離	1,380mm		
最低地上高	135mm		
シート高	800mm		
キャスター/トレール	23.5° /97mm		
エンジン種類/弁方式	水冷4ストローク並列4気筒/DOHC4バルブ*		
総排気量	399cm <sup>3</sup>		
内径×行程/圧縮比	57.0mm×39.1mm/12.3:1		
最高出力	57kW(77PS)/14,500rpm ラムエア加圧時:59kW(80PS)/14,500rpm		
最大トルク	39N・m(4.0kgf・m)/13,000rpm		
始動方式	エレクトリックスターター		
点火方式	バッテリー&コイル(フルランジスタ点火)		
潤滑方式	ウェットサンプ <sup>o</sup>		
エンジンオイル容量	3.0L		
燃料供給方式	フューエルインジェクション		
トランスミッション形式	常時噛合式6段リターン		
クラッチ形式	湿式多板		
ギヤ・レシオ	1速	2.928(41/14)	
	2速	2.055(37/18)	
	3速	1.619(34/21)	
	4速	1.333(32/24)	
	5速	1.153(30/26)	
	6速	1.037(28/27)	
一次減速比/二次減速比	2.029(69/34)/3.428(48/14)		
フレーム形式	トレリス		
懸架方式	前	テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 37mm)	
	後	スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク)	
ホイールトラベル	前	120mm	
	後	124mm	112mm
タイヤサイズ <sup>o</sup>	前	120/70ZR17M/C 58W	
	後	160/60ZR17M/C 69W	
ホイールサイズ <sup>o</sup>	前	17M/C×MT3.50	
	後	17M/C×MT4.50	
ブレーキ形式	前	デュアルディスク 290mm(外径)	
	後	シングルディスク 220mm(外径)	
ステアリングアングル(左/右)	35° / 35°		
車両重量	189kg	190kg	
燃料タンク容量	15L		
乗車定員	2名		
燃料消費率(km/L)※1	24.4km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2		
	20.4km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※3		
最小回転半径	2.6m		
カラー	ライムグリーン×エボニー	メタリックマットホワイトイッシュシルバー ×メタリックフラットスパークブラック	メタリックマットグライフアイトグレー ×メタリックフラットスパークブラック

※1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。

※2:定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

※3:WMTCモード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。