

Z900RS CAFE / Z900RS SE 主要諸元

車名	Z900RS CAFE		Z900RS SE
全長×全幅×全高	2,100mm×845mm×1,190mm		2,100mm×865mm×1,150mm
軸間距離	1,470mm		
最低地上高	130mm	140mm	
シート高	820mm	810mm	
キャスト/トレール	25.0° /98mm		
エンジン種類/弁方式	水冷4ストローク並列4気筒/DOHC4バルブ*		
総排気量	948cm ³		
内径×行程/圧縮比	73.4mm×56.0mm/10.8:1		
最高出力	82kW(111PS)/8,500rpm		
最大トルク	98N・m(10.0kgf・m)/6,500rpm		
始動方式	エレクトリックスターター		
点火方式	バッテリー&コイル(フルトランジスタ点火)		
潤滑方式	ウェットサンプ*		
エンジンオイル容量	4.2L		
燃料供給方式	フューエルインジェクション		
トランスミッション形式	常時噛合式6段リターン		
クラッチ形式	湿式多板		
ギヤ・レシオ	1速	2.916(35/12)	
	2速	2.058(35/17)	
	3速	1.650(33/20)	
	4速	1.409(31/22)	
	5速	1.222(33/27)	
	6速	0.966(29/30)	
一次減速比/二次減速比	1.627(83/51)/2.800(42/15)		
フレーム形式	ダイヤモンド*		
懸架方式	前	テレスコピック(倒立・インナーチューブ径41mm)	
	後	スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク)	
ホイールトラベル	前	120mm	
	後	140mm	
タイヤサイズ*	前	120/70ZR17M/C(58W)	
	後	180/55ZR17M/C(73W)	
ホイールサイズ*	前	17M/C×MT3.50	
	後	17M/C×MT5.50	
ブレーキ形式	前	デュアルディスク300mm(外径)	
	後	シングルディスク250mm(外径)	
ステアリングアングル(左/右)	35° / 35°		
車両重量	217kg	215kg	
燃料タンク容量	17L		
乗車定員	2名		
燃料消費率(km/L)※1	28.5km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2		
	18.8km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※3		
最小回転半径	2.9m		
カラー	エボニー×キャンディタイムグリーン	メタリックフラットスパークブラック×メタリックマットカーボングレー	

※1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。

※2:定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

※3:WMTCモード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。