

Ninja 650 シリーズ 主要諸元

車名	Ninja 650 KRT EDITION		Ninja 650
全長×全幅×全高	2,055mm×740mm×1,145mm		
軸間距離	1,410mm		
最低地上高	130mm		
シート高	790mm		
キャスト/トレール	24.0° /100mm		
エンジン種類/弁方式	水冷 4 ストローク並列 2 気筒/DOHC 4 バルブ*		
総排気量	649cm ³		
内径×行程/圧縮比	83.0mm×60.0mm/10.8:1		
最高出力	50kW(68PS)/8,000rpm		
最大トルク	63N・m(6.4kgf・m)/6,700rpm		
始動方式	エレクトリックスターター		
点火方式	バッテリー&コイル(フルトランジスタ点火)		
潤滑方式	セミドライサンプ		
エンジンオイル容量	2.3L		
燃料供給方式	フューエルインジェクション		
トランスミッション形式	常時噛合式 6 段リターン		
クラッチ形式	湿式多板		
ギヤ・レシオ	1 速	2.437(39/16)	
	2 速	1.714(36/21)	
	3 速	1.333(32/24)	
	4 速	1.111(30/27)	
	5 速	0.965(28/29)	
	6 速	0.851(23/27)	
一次減速比/二次減速比	2.095(88/42)/3.066(46/15)		
フレーム形式	トレリス(高張力鋼)		
懸架方式	前	テレスコピック(インナーチューブ径 41mm)	
	後	スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク)	
ホイールトラベル	前	125mm	
	後	130mm	
タイヤサイズ*	前	120/70ZR17M/C (58W)	
	後	160/60ZR17M/C (69W)	
ホイールサイズ*	前	17M/C×MT3.50	
	後	17M/C×MT4.50	
ブレーキ形式	前	デュアルディスク 300mm(外径)	
	後	シングルディスク 220mm(外径)	
ステアリングアングル(左/右)	32° / 32°		
車両重量	194kg		
燃料タンク容量	15L		
乗車定員	2 名		
燃料消費率(km/L)※1	33.9km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2 名乗車時)※2		
	23.6 km/L(WMTC モード値 クラス 3-2、1 名乗車時)※3		
最小回転半径	2.8m		
カラー	ライムグリーン×エボニー	メタリックマットカーボングレー×フラットエボニー	

※1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。

※2:定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

※3:WMTC モード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。