

Z900 / Z900 SE 主要諸元

車名	Z900		Z900 SE
全長×全幅×全高	2,065mm×830mm×1,075mm		2,065mm×830mm×1,110mm
軸間距離	1,450mm		
最低地上高	145mm		
シート高	810mm		
キャスト/トレール	24.7° /110mm		
エンジン種類/弁方式	水冷 4 ストローク並列 4 気筒/DOHC 4 バルブ*		
総排気量	948cm ³		
内径×行程/圧縮比	73.4mm×56.0mm/11.8:1		
最高出力	91kW(124PS)/9,500rpm		
最大トルク	98N・m(10.0kgf・m)/7,700rpm		
始動方式	エレクトリックスターター		
点火方式	バッテリー&コイル(フルトランジスタ点火)		
潤滑方式	ウェットサンプ*		
エンジンオイル容量	4.0L		
燃料供給方式	フューエルインジェクション		
トランスミッション形式	常時噛合式 6 段リターン		
クラッチ形式	湿式多板		
ギヤ・レシオ	1 速	2.600(39/15)	
	2 速	1.950(39/20)	
	3 速	1.600(24/15)	
	4 速	1.388(25/18)	
	5 速	1.217(28/23)	
	6 速	1.068(31/29)	
一次減速比/二次減速比	1.627(83/51)/2.933(44/15)		
フレーム形式	トレリス(高張力鋼)		
懸架方式	前	テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 41mm)	
	後	スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク)	
ホイールトラベル	前	120mm	
	後	140mm	
タイヤサイズ*	前	120/70ZR17M/C (58W)	
	後	180/55ZR17M/C (73W)	
ホイールサイズ*	前	17M/C×MT3.50	
	後	17M/C×MT5.50	
ブレーキ形式	前	デュアルディスク 300mm(外径)	
	後	シングルディスク 250mm(外径)	
ステアリングアングル(左/右)	33° / 33°		
車両重量	214kg		215kg
燃料タンク容量	17L		
乗車定員	2 名		
燃料消費率(km/L)※1	28.9km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2 名乗車時)※2		
	20.5 km/L(WMTC モード値 クラス 3-2、1 名乗車時)※3		
最小回転半径	2.9m		
カラー	エボニー×メタリックカーボングレー		メタリックマットグラフフェンシルグレー×メタリック マットカーボングレー

※1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。

※2:定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

※3:WMTC モード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。