

Ninja ZX-25R SE / Ninja ZX-25RR 主要諸元

車名		Ninja ZX-25R SE		Ninja ZX-25RR	
型式		8BK-ZX250H			
全長×全幅×全高		1,980mm×750mm×1,110mm			
軸間距離		1,380mm			
最低地上高		125mm			
シート高		785mm			
キャスター/トレール		24.2° /99mm			
エンジン種類/弁方式		水冷 4 ストローク並列 4 気筒/DOHC4 バルブ*			
総排気量		249cm ³			
内径×行程/圧縮比		50.0mm×31.8mm/12.5:1			
最高出力		34kW(46PS)/16,000rpm ラムエア加圧時:35kW(48PS)/16,000rpm			
最大トルク		21N・m(2.1kgf・m)/12,500rpm			
始動方式		エレクトリックスターター			
点火方式		バッテリー&コイル(フルランジスタ点火)			
潤滑方式		ウェットサンプ°			
エンジンオイル容量		2.9L			
燃料供給方式		フューエルインジェクション			
トランスミッション形式		常時噛合式 6 段リターン			
クラッチ形式		湿式多板			
ギヤ・レシオ	1 速	2.928(41/14)			
	2 速	2.055(37/18)			
	3 速	1.619(34/21)			
	4 速	1.333(32/24)			
	5 速	1.153(30/26)			
	6 速	1.037(28/27)			
一次減速比/二次減速比		2.900(87/30)/3.571(50/14)			
フレーム形式		トレリス			
懸架方式	前	テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 37mm)			
	後	スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク)			
ホイールトラベル	前	120mm			
	後	116mm		122mm	
タイヤサイズ°	前	110/70R17M/C 54H			
	後	150/60R17M/C 66H			
ホイールサイズ°	前	17M/C×MT3.50			
	後	17M/C×MT4.50			
ブレーキ形式	前	シングルディスク 310mm(外径)			
	後	シングルディスク 220mm(外径)			
ステアリングアングル(左/右)		35° / 35°			
車両重量		184kg			
燃料タンク容量		15L			
乗車定員		2 名			
燃料消費率(km/L) ※1		25.1km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2 名乗車時) ※2			
		18.1km/L(WMTC モード値 クラス 3-2、1 名乗車時) ※3			
最小回転半径		2.6m			
カラー		メタリックマットグラファイトグレー×メタリックスパークブラック		ライムグリーン	

※1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。

※2:定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

※3:WMTC モード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。