

KLX230 / KLX230 S 主要諸元

車名		KLX230		KLX230 S	
型式		8BK-LX232A			
全長×全幅×全高		2,090mm×845mm×1,170mm		2,080mm×845mm×1,140mm	
軸間距離		1,370mm		1,365mm	
最低地上高		265mm		240mm	
シート高		880mm		845mm	
キャスト/トレール		25.2° /101mm		24.6° /96mm	
エンジン種類/弁方式		空冷 4 ストローク単気筒/SOHC 2 バルブ			
総排気量		232cm ³			
内径×行程/圧縮比		67.0mm×66.0mm/9.4:1			
最高出力		13kW(18PS)/8,000rpm			
最大トルク		19N・m(1.9kgf・m)/6,400rpm			
始動方式		エレクトリックスターター			
点火方式		バッテリー&コイル(フルトランジスタ点火)			
潤滑方式		ウェットサンプ			
エンジンオイル容量		1.3L			
燃料供給方式		フューエルインジェクション			
トランスミッション形式		常時噛合式 6 段リターン			
クラッチ形式		湿式多板			
ギヤ・レシオ	1 速	3.000(39/13)			
	2 速	2.066(31/15)			
	3 速	1.555(28/18)			
	4 速	1.260(29/23)			
	5 速	1.040(26/25)			
	6 速	0.851(23/27)			
一次減速比/二次減速比		2.870(89/31)/3.214(45/14)			
フレーム形式		セミダブルクレートル (高張力鋼ペリメター)			
懸架方式	前	テレスコピック(インナーチューブ径 37mm)			
	後	スイングアーム(ニューユニトラック)			
ホイールトラベル	前	240mm		200mm	
	後	250mm		223mm	
タイヤサイズ	前	2.75-21 45P			
	後	4.10-18 59P			
ホイールサイズ	前	21×1.60			
	後	18×1.85			
ブレーキ形式	前	シングルディスク 265mm(外径)			
	後	シングルディスク 220mm(外径)			
ステアリングアングル(左/右)		45° / 45°			
車両重量		133kg			
燃料タンク容量		7.6L			
乗車定員		2 名			
燃料消費率(km/L)※1		45.5km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2 名乗車時)※2			
		34.7km/L(WMTCモード値 クラス2-1、1名乗車時)※3			
最小回転半径		2.1m			
カラー		・ライムグリーン		・ライムグリーン ・ブライトホワイト	

※1: 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。

※2: 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

※3: WMTC モード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。