

MEGURO K3 主要諸元

車名		MEGURO K3
全長×全幅×全高		2,190mm×925mm×1,130mm
軸間距離		1,465mm
最低地上高		125mm
シート高		790mm
キャスター/トレール		27.0° / 108mm
エンジン種類/弁方式		空冷4ストローク並列2気筒/SOHC 4バルブ
総排気量		773cm ³
内径×行程/圧縮比		77.0mm×83.0mm/ 8.4:1
最高出力		38kW(52PS)/6,500rpm
最大トルク		62N・m(6.3kgf・m)/4,800rpm
始動方式		エレクトリックスターター
点火方式		バッテリー&コイル(フルトランジスタ点火)
潤滑方式		ウェットサンプ
エンジンオイル容量		3.2L
燃料供給方式		フューエルインジェクション
トランスミッション形式		常時噛合式 5 段リターン
クラッチ形式		湿式多板
ギヤ・レシオ	1速	2.352 (40/17)
	2速	1.590 (35/22)
	3速	1.240 (31/25)
	4速	1.000 (28/28)
	5速	0.851 (23/27)
一次減速比/二次減速比		2.095 (88/42)/2.466 (37/15)
フレーム形式		ダブルクレートル
懸架方式	前	テレスコピック(インナーチューブ径41mm)
	後	スイングアーム
ホイールトラベル	前	130mm
	後	107mm
タイヤサイズ	前	100/90-19M/C 57H
	後	130/80-18M/C 66H
ホイールサイズ	前	19M/C×MT2.50
	後	18M/C×MT3.00
ブレーキ形式	前	シングルディスク 320mm (外径)
	後	シングルディスク 270mm (外径)
ステアリングアングル(左/右)		37° / 37°
車両重量		227kg
燃料タンク容量		15L
乗車定員		2名
燃料消費率(km/L)※1		30.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2
		20.9km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※3
最小回転半径		2.7m
カラー		ミラーコートブラック×エボニー(継続)

※1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。

※2:定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

※3:WMTC モード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。