

主要諸元

車名	TERYX KRX 1000	
全長×全幅×全高	3,305mm×1,730mm×1,895mm	
軸間距離	2,510mm	
最低地上高	355mm(フールード最大設定時：370 mm)	
シート高	795mm	
車両重量	859kg	
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	
燃料タンク容量	40 L	
エンジン種類／弁方式	水冷 4 ストローク並列 2 気筒/DOHC 4 バルブ	
総排気量	999 cm ³	
内径×行程／圧縮比	92.0×75.1mm/11.5:1	
最高出力	82.1kW(112PS)/8,500rpm	
最大トルク	102N・m(10.4kgf・m)/7,000rpm	
始動方式	セルフスターター	
点火方式	バッテリー&コイル(トランジスタ点火)	
潤滑方式	ウェットサンプ	
燃料供給方式	フューエルインジェクション(φ50mm×2)	
駆動方式	ドライブシャフト式 2WD/4WD	
トランスミッション形式	CVT/無段変速	
クラッチ形式	遠心クラッチ	
変速比	前進（高速）	4.504
	前進（低速）	8.867
	後進	6.756
一次減速比	2.785～0.743	
二次減速比	前	3.589
	後	3.538
形式	ラダーフレーム	
ステアリングフレーム	ラック&ピニオン(電動パワーステアリング)	
懸架方式	前	ダブルウィッシュボーン
	後	4リンク・トレーリングアーム
ホイールベース	前	472mm
	後	536mm
トレッド(前/後)	1,505mm/1,510mm	
最小回転半径	6.2m	
タイヤサイズ	前	31×10.00R15 8PR
	後	31×10.00R15 8PR
ブレーキ形式	前	油圧式ディスク(2ピストンキャリパー)
	後	油圧式ディスク(シングルピストンキャリパー)
パーキングブレーキ	オートアシスト機械式ディスク	
荷台寸法 全長×全幅×全高	370mm×840mm×230mm	
最大積載量	159kg	

最大許容荷重	354kg
牽引力	—
乗車定員数	2 名

※メーカー希望小売価格は参考価格です。また、納車整備費用、保険料等の諸費用は含まれておりません。

※配送に伴う費用は別途申し受けます。

※オフロード四輪車の保証期間は、新車お引渡し日より 1 年間です。

※車両重量は燃料・潤滑油・冷却水・バッテリー液を含む重量です。

※改良のため仕様および諸元は予告なく変更することがあります。

※掲載の写真は、一部現行モデルと仕様が異なる場合があります。

※車体カラーは印刷や撮影条件などから、実際の色と多少異なる場合があります。

※オフロード四輪車は公道及び一般交通の用に供する場所では一切走行できません。