レース専用モデル Ninja ZX-10R 主要諸元

レーへ専用モノル Nillja ZA-IUK 主奏箱九		
車名		Ninja ZX-10R レースペース
全長×全幅×全高		2,085mm×750mm×1,180mm
軸間距離		1,450mm
最低地上高		130mm
シート高		825mm
キャスター/トレール		25° / 105mm
エンジン種類/弁方式		水冷4ストローク並列4気筒/DOHC 4バルブ
総排気量		998cm ³
内径×行程/圧縮比		76.0mm×55.0mm/ 13:1
最高出力		NA
最大トルク		NA
始動方式		エレクトリックスターター
点火方式		ハーッテリ&コイル(フルトランシ スタ点火)
潤滑方式		ウェットサンプ。
エンジンオイル容量		4.0L
燃料供給方式		フューエルインシェクション
トランスミッション形式		常時噛合式 6 段リターン
クラッチ形式		湿式多板
キ'ヤ・レシオ	1速	2.600 (39/15)
	2速	2.158 (41/19)
	3速	1.882 (32/17)
	4速	1.650 (33/20)
	5速	1.476 (31/21)
	6速	1.304 (30/23)
一次減速比/二次減速比		1.681 (79/47)/2.412 (41/17)
フレーム形式		ダイヤモンド
懸架方式	前	テレスコピック(倒立・インナーチューフ [*] 径43mm)
	後	スイングアーム(ホリゾンタルハ、ックリンク)
ホイールトラヘ゛ル	前	120mm
	後	107mm
タイヤサイズ	前	120/70ZR17M/C (58W)
	後	190/55ZR17M/C (75W)
ホイールサイス゛	前	17M/C×MT3.50
	後	17M/C×MT6.00
ブレーキ形式	前	デュアルディスク 330mm (外径)
	後	シンケブルディスク 220mm (外径)
ステアリングアングル(左/右)		27° / 27°
車両重量		208kg
燃料タンク容量		17L
カラー		メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックスパークフブラック

[※]改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。

[※]U.S.カリフォルニア仕様の諸元です。