

## ■ AirREAL-VOICE 2 機器仕様

■ 製品概要		
OS	Linux	
音声	VoIP/VoLTE	VoIP/VoLTE切替ボタン×1
I/F	アナログポート	RJ11ポート×2
	WAN/LAN	RJ45ポート×2(WAN×1/LAN×1)
	アンテナ(LTE)	SMAコネクタ×2
	アンテナ(WiFi)	内蔵アンテナ×2
	SIM	マイクロSIMカードスロット×1
	電源アダプタ	スイッチング電源
通信	LTE	
WiFi	IEEE802.11b/g/n	2.4GHz
LED表示		3色LED(緑、赤、黄)×8
ボタン	工場出荷時初期化ボタン	
	WPSボタン(WiFi)	
外形寸法	縦 153mm、横 165mm、高さ 64mm	
重量	バッテリーなし	230g
	バッテリーあり	276.5g
■ ソフトウェア仕様		
WAN/LAN	NAT機能、DHCP機能、リリース時間設定、静的ルーティング機能、ダイナミックDNS、IPSec VPNパススルー機能、PPTP VPNパススルー機能、DMZ、UPnP	
WiFi	WiFiオンオフ	
	自動チャンネル選択	
	SSIDステルス機能	
	WPS	PIN、PBC
	セキュリティ	WEP (64/128ビット)、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK デフォルトは WPA/WPA2、TKIP+AES
	モード	IEEE802.11b/g/n
ファイアウォール	IPフィルター	
	MACフィルター	
	URLフィルター	
■ 動作仕様		
環境性能	動作温度	0~40℃
	動作湿度	10%~90% (結露無き事)
	保管温度	-10~70℃
	保管湿度	湿度 0%~95% (結露無き事)
	静電気	気中±8KV、間接±6KV、接触±6KV
認証	EMC対応	
	RoHS対応	
電源	VDC 12V/1A	
消費電量	最大9.1W	