

Dual 4K カメラ搭載 AI ビデオサウンドバー

# Insta360 Connect

— インスタ 360 コネクト —



会議をよりスピーディ&アクティブに  
ビデオ会議の革新を1台に集約



# Insta360 は、アクションカメラなど 世界的シェアを持つ ポータブルカメラメーカーです。

● Insta360 とは…  
2015年の創立以来、360度カメラの開発からアクションカメラなど高品質なVR映像や広角撮影が可能な製品を提供しており、世界的なシェアを持つポータブルカメラメーカーへと成長しました。



常にポータブルカメラの革新を追求してきた Insta360 が、その先進技術を会議用ビデオサウンドバーに投入。

従来製品では実現できなかった4K 解像度のワイドアングルカメラと、

被写体を自動追尾する PTZ タイプカメラを業界で初めて 1 台に搭載し、圧倒的な映像美を実現します。

独自開発の AI 技術による高精度なスピーカートラッキングは、会議参加者の動きを正確に捉え、

常に最適な映像を提供。音声面でも、最多となる 14 個のビームフォームマイクと

AI ノイズリダクション技術の組み合わせにより、従来にない明瞭な音声収集を可能にしました。

Insta360 Connect は、ビデオサウンドバーの常識を覆す、新次元の会議体験をもたらします。

## Advanced Imaging

### 2つの高性能 4K カメラ搭載

#### ● 4K ワイドアングルカメラ

グループをシームレスに捉える 110 度広角レンズ、  
1/1.3 インチ CMOS センサーを搭載。


#### ● 4K PTZ 型トラッキングカメラ

48MP 望遠レンズの超小型 PTZ カメラにより部屋の奥にいる人も、その場にいる人と同じように映ります。



## AI Resolution+ 機能

より高品質でリアルな遠隔通話のために  
独自の AI Resolution+ は画像学習機能により  
話者の解像度をさらに 2 倍に向上して  
伝送することができます。



## 14個のビームフォームマイクとAIノイズキャンセリング

● 14 個におよぶ多数のマイクアレイにより  
部屋の隅まで正確な指向性で収音することができます。

● 最先端の 3A アルゴリズムが不要なノイズや  
エコーを除去し、バランスの取れた音量、  
最高の明瞭度、自然で臨場感のあるサウンドで、  
最大 10m 先の声まで拾います。

● アクションカメラの技術を踏襲した AI ノイズ  
キャンセリング機能でリアルタイムに部屋の  
音響環境を分析し、バックグラウンドノイズや  
リバーブを除去します。



## ホワイトボードモード

室内のホワイトボードをキャプチャして  
資料共有画面のように表示できます。  
カメラ映像とホワイトボードを透過映像で  
ミックスすることができます。  
プレゼンテーションや遠隔授業に有効な  
ユニークなモードです。



## AI トラッキング スピーカートラッキング

会議中の話者に AI 機能でカメラを自動追尾

● 複合認識 (Face, Lip, Body, Voiceprint, Sound Location) により  
話者を正確に捉えます。

● PTZ 型カメラによる滑らかなトラッキング。  
動きながらの発言中も正確に話者を画面中心に映します。

● マルチモニター画面：発言の有無で全体フレームと  
トラッキング映像を切り替えます。

## AIフレーミング

### グループ、 ギャラリーモード

スピーカートラッキング以外に  
2つのフレーミングモードを  
選択できます。

● グループモード  
出席者全体を自動的にフレーム

● ギャラリーモード  
出席者の個別ウィンドウを自動作成



## Insta360 Connect アクセサリ



Touch Panel



Wall Mount



TV Mount

その他のアクセサリー

- リモートコントローラー
- USB-C ロングケーブル (10m、30m)

- HDMI ロングケーブル (10m、30m)
- USB-A to C ロングケーブル 10m

## Insta360 Connect 製品仕様

### ワイドアングルカメラ

最大解像度&フレームレート

4K30fps

視野角

110° HFOV

デジタルズーム

3x

CMOSピクセル

48MP

CMOSセンサーサイズ

1/1.3"

### PTZ型カメラ（ジンバル）

最大解像度&フレームレート

4K30fps

視野角

40° HFOV

デジタルズーム

3x

CMOSピクセル

48MP

CMOSセンサーサイズ

1/2.8"

Pan-Tilt 幅

Pan: +/- 35° Tilt: +/- 20°

### Network and Connection

LAN

10/100/1000 Mbps Ethernet

Wi-Fi

2.4 GHz, 5 GHz

ネットワークプロトコル

IPv4, IPv6

Bluetooth

Bluetooth 5.1

### Ports

HDMI Input

1

HDMI Output

2

USB-A

USB-A 2.0, USB-A 3.0

USB-C

USB-C 3.0

電源

DC Port 12V/7A

Ethernet

Gigabit Ethernet

セキュリティスロット

1

### Video

ビデオコーディング

H.265, H.264 SVC,  
H.264 High profile, H.264 AVC

### Audio

マイクロフォン

14 マイクアレイ

収音範囲

10m

スピーカー

1

スピーカー最大出力

25W

スピーカー定格出力

20W

### Basics & Environment

寸法 (W × H × D)

685 × 77 × 86.1mm

重量

2.27kg

動作温度

0°C-40°C

保管温度

-40°C - 70°C

湿度

<90%

問い合わせ先



株式会社エミライ emilai,inc

〒135-0091 東京都港区台場二丁目3番2号 台場フロンティアビル4階

Mail: businessav@emilai.co.jp Tel: 03-6878-4273 (代表)