

「防犯・監視カメラ」仕様表



商品名	単焦点カメラ			PTZ カメラ	
品番	MF1(バリュー)	MF2(ハイエンド)	MF3(ソーラー一体)	MP1(バリュー)	MP2(ハイエンド)
カメラ最大解像度	1920×1080px	2688×1520px	3840×2160px	1920×1080px	2560×1440px
最低被写体照度	カラー 0.003Lux モノクロ 0Lux(内蔵赤外線照明使用)		カラー 0.0005Lux(照明なし)、 0Lux(白色照明あり)	カラー 0.005Lux モノクロ 0Lux(内蔵赤外線照明使用)	
フレームレート	最大 30 フレーム/秒 (fps)		最大 15 フレーム/秒 (fps)	最大 30 フレーム/秒 (fps)	
焦点距離	2.8mm			2.8mm～12mm	
視野角	水平 103° 垂直 55°		水平 102° 垂直 52°	水平 96.7°～31.6° 垂直 51.1°～17.7°	
PTZ 可動範囲	—			パン(水平回転) 0°～355° チルト(垂直回転) 0°～90° ズーム 16 倍(光学 4 倍、デジタル 4 倍)	
表示色	昼間 フルカラー、夜間 モノクロ		昼間・夜間 フルカラー	昼間 フルカラー、夜間 モノクロ	
夜間用照明	赤外線照明内蔵		白色照明内蔵	赤外線照明内蔵	
照明照射距離	最大 40m		最大 30m	最大 20m	
動体検知機能	あり(人物、車両の AI 識別可能) ※メール通知可能			あり(AI 非搭載) ※メール通知可能	
妨害検知機能	あり ※メール通知可能				
録音機能(集音マイク)	—			あり	
録画可能日数	約 12 日間 (2MP、6fps)	約 17 日間 (4MP、6fps)	約 10 日間 (8MP、6fps)	約 12 日間 (2MP、6fps)	約 17 日間 (4MP、6fps)
視聴可能時間 データ容量 1GB 当たり	約 3 時間/月	約 2 時間/月	約 1.2 時間/月	約 3 時間/月	約 2 時間/月
レンタル価格 (カッコ内は税込)	5,000 円～ (5,500 円～)	6,000 円～ (6,600 円～)	25,000 円～ (27,500 円～)	6,000 円～ (6,600 円～)	7,000 円～ (7,700 円～)
通信回線	回線事業者 NTTドコモ 対応回線 4G / LTE / 3G ※日本国内専用				
電源	入力電圧 AC100V±10% 周波数 50Hz / 60Hz 各±1Hz 消費電力 AC100V 12.5W		ソーラーパネル 最大出力 80W リチウムイオンバッテリー 容量 30Ah、サイクル寿命 500 回以上	入力電圧 AC100V±10% 周波数 50Hz / 60Hz 各±1Hz 消費電力 AC100V 15W	
防塵・防水性能	IP66		IP67	IP66	
動作環境	動作周囲温度 -10℃～50℃ 湿度 20%～90%(結露なきこと)		動作周囲温度 -20℃～60℃ 湿度 95%以下(結露なきこと)	動作周囲温度 -10℃～50℃ 湿度 20%～90%(結露なきこと)	
外形寸法	幅 150×奥行 280×高さ 238mm		幅 760×奥行 696×高さ 830mm	幅 158×奥行 269×高さ 181mm	
本体重量	2.2kg ※電源コードを含む		29kg ※バッテリーを含む	3.0kg ※電源コードを含む	

※本仕様は予告なく変更する場合があります

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社 AZx(エイザックス) 担当: 岡澤

電話番号: 03-6551-2991 E-mail: info@azx-inc.co.jp

URL: <https://www.azx-inc.co.jp/>