

ロボットビジョンに関わる
ハードウェアからソフトウェア
すべてを提供します



■ ロボット教示を高精度に **自動補正**

3Dで記憶した対象物のズレ量から教示点を自動変換


■ CAD データやオフラインティーチング **不要**

現場でロボットとワークを使った実物教示


■ **簡単** にすぐ使える

ピクセル換算や座標系設定など複雑な設定不要


撮影して記憶



ロボット教示



教示を補正




Solution ソリューション

品種判別 + ピッキング

撮影からロボットへ指示まで処理時間 1.5 秒


ピッキング前に品種判定でき多品種生産にも対応



高精度バリ取り


振動・衝撃・オイルミスト環境での稼働実績

チャックズレしてもバリ0（ゼロ）



System Configuration

システム構成



Specification

仕様

ビジョンコントローラ YJC5

PC	VECOW SPC-5600A(6 コア), 64GByte フラッシュ ROM
OS	Linux
モニター	なし ※1920x1080 のモニターとケーブルを別途ご用意ください。
入力デバイス	キーボード, マウス付属
アプリケーション	VisualTeach/ROS Noetic VNC, Meshlab, Windowsファイル共有(Samba) インストール済
UPS	なし
カメラ電源	なし
供給電源	DC24V 20A または 専用 AC アダプタ (単相 AC100V , 6A)
外寸	210(W) x 97(H) x 105(D)
重量	1.6kg
サービスポート	LANx4, RS-232Cx4, USB3x4, DVI, DisplayPortx2



対応ロボットメーカー

安川電機^{※1}, ファナック^{※2}, 川崎重工業, デンソー, 三菱電機, 不二越, Universal Robots

※1 安川電機 MotoPlus を提供します。「ETHERNET データ伝送機能」, 「相対ジョブ」オプションが必要です。

※2 ファナック KAREL を提供します。「ユーザーソケットメッセージ」オプションが必要です。

3D ビジョンセンサー YCAM3D / YCAM3DM

- **FA の現場に実績豊富な 3D ビジョンセンサー**
ピッキング、バリ取り、デパレ等
- **強靱なハードウェア設計**
バリ取りの衝撃、オイルミスト環境での安定動作の実績等
- **高精度なワークの位置 / 姿勢認識**
100 回連続撮影での最大バラつき量 0.05mm 以下 (アルミ 鋳物 部品)

YCAM3D

カメラセンサ	130 万画素モノクロ CMOS センサ, 基線長 80mm								
レンズラインナップ	17M	10M	10L	6					
適用	狭視野 / 高精度		狭視野 / ハンドアイ		ハンドアイ標準		広視野		
撮影範囲 撮像距離 [mm] MIN	80x70	240	110x100	190	230x200	370	360x300	350	
撮影範囲 撮像距離 [mm] MAX	120x110	360	230x210	380	450x380	700	760x610	700	
重量	800g								
外形寸法	120(W) x 127(D) x 47(H) ※コネクタ部を除く								
電源	DC24V, 4A								



YCAM3DM

カメラセンサ	130 万画素モノクロ CMOS センサ, 基線長 300mm				
レンズラインナップ	10	6			
適用	パレット / 固定カメラ		パレット / ハンドアイ		
撮影範囲 撮像距離 [mm] MIN	800x 700	1300	770x 700	800	
撮影範囲 撮像距離 [mm] MAX	1850x1500	3000	2170x1730	2000	
重量	2.0kg				
外形寸法	360(W)x135(D)x58(H) ※コネクタ部を除く				
電源	DC24V, 8A				



YCAM3D / YCAM3DM 共通

精度 [mm]	0.05mm ※視野 1/4 の立体のアルミ鋳造品の 100 回繰返位置計測結果の最大バラつき量※ワーク表面状態, 色, 形状に依存します
撮影方式	ステレオ位相シフト方式
露光時間設定	4,8,16,25,33,50ミリ秒
撮影時間	VGA 0.14 秒, SXGA 0.28 秒
点群出力時間	100万点出力 約0.26秒(PCの性能による)
カメラパラメータ	カメラ内フラッシュ ROM から読出し
データ出力	点群 PLY ファイル
使用周囲温度	0 ~ 45℃ ※最短撮影周期は撮影条件により変化します (5 ~ 15 秒)
防塵防滴機能	IP54
PC 側対応 OS	Linux/ROS, Windows10,11
PC インターフェイス	1000Base-T(Jumbo Packet 対応要)

株式会社 YOODS (ユーズ)

〒754-0021
山口県山口市小郡黄金町 2 番 21 号
スクエア新山口 6 階
TEL : 083-976-0022
E-mail : info_yoods@yoods.co.jp

